



ISTNIEJE OD 1989 R.

# OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP”

## Marek Zajęc i Artur Zajęc s.c.

ul. prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW

tel.: +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477

www.pppkrakow.pl, e-mail: ppmz@interia.pl

NIP: PL 865-21-71-602, REGON: 830470281

Konto: PEKAO S. A. III O/Kraków 69 1240 2294 1111 0000 4522 8364



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 286 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

□

Posiadamy umowę sublicencyjną dotyczącą stosowania Laboratoryjnego Połączonego Znaków ILAC MRA zawartą z PCA w dniu 13 kwietnia 2012 r.

□

W ramach akredytacji wykonujemy:

- pomiary promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary emisji hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
- pomiary drgań:
  - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
  - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego (180 ÷ 3 000 nm): nadfioletowe, widzialne (w tym niebieskie), podczerwone,
- pomiary promieniowania laserowego,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- pobieranie próbek powietrza,
- oznaczanie zawartości pyłu całkowitego i respirabilnego,
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
  - radiografii ogólnej,
  - stomatologii,
  - mammografii,
  - fluoroskopii i angiografii,
  - tomografii komputerowej.

□

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- pomiary hałasu infradźwiękowego,
- testy akceptacyjne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów rtg,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach rtg,
- możemy wykonać także inne badania dotyczące czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz środowisku ogólnym, wespół z współpracującymi z nami akredytowanymi laboratoriami.

L. dz.: PP-ZGz/20-06-05

Kraków, dn. 2020-06-16

T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12  
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Aneta Bochenek  
Upoważnienie nr rej. NetWorkSI Nr 443/08/2019  
z dnia: 21-08-2018 r.

Adres do korespondencji:  
ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 23A/U2  
30-348 Kraków  
tel. 501 78 97 70

Starostwo Powiatowe w Kluczborku  
ul. Katowicka 1  
46-200 Kluczbork

Dotyczy: zgłoszenia zmiany nieistotnej wynikającego z art.152 ust.1 i ust.7 w związku z ust.6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz.1396 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej **53285 KLUCZBORK (37285 KOP\_KLUCZBORK\_PLAC ADAMA)** zlokalizowanej w miejscowości Kluczbork, Ul. Pl. Adama Gdaczusza. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla danej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz.1396 z późn. zm.), dane ulegną zmianie w następujący sposób:

### 9. Wielkość i rodzaj emisji:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]
1	6018
2	7786
3	5784
4	7786
5	9998
6	9986
7	3,55

### 12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia [°]
	1)	2)	3)	4)	5)	
1	E: 18° 12' 45,7" N: 50° 58' 22,3"	U900/G900/L800/L1800	28,8	6018	10	3/3/3/3
2	E: 18° 12' 46,1" N: 50° 58' 22,2"	U2100/L2100/L2600	28,8	7786	10	5/5/5
3	E: 18° 12' 46,1" N: 50° 58' 22,2"	U900/G900/L800/L1800	28,8	5784	100	3/3/3/3
4	E: 18° 12' 46,0" N: 50° 58' 22,0"	U2100/L2100/L2600	28,8	7786	100	3/3/3
5	E: 18° 12' 46,0" N: 50° 58' 22,0"	U900/G900/L800/L1800/U2100/L2100/L2600	28,8	9998	190	3/3/3/3/3/3
6	E: 18° 12' 45,7" N: 50° 58' 22,3"	U900/G900/L800/L1800/U2100/L2100/L2600	28,8	9986	280	3/3/3/3/3/3

7	E: 18° 12' 45,7" N: 50° 58' 22,3"	38000	30,0	3,55	35*)	-
---	--------------------------------------	-------	------	------	------	---

\*)tolerancja azymutu od -10° do +10°

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny w rozumieniu art. 3 pkt ustawy Prawo ochrony środowiska.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U.2010 nr 213 poz.1397/ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności. W związku z powyższym oświadczam, iż niniejsza informacja dotyczy zmiany niebędącej zmianą istotną, ponieważ przeprowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie aktualizację dokonanego wcześniej zgłoszenia.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych zostaną przekazane przez przedstawiciela inwestora do właściwych inspektoratów zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dane zawarte w zgłoszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

W załączeniu przesyłam:

1. Pełnomocnictwa potwierdzone notarialnie.
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

*mgr Aneta Becherek*  
/s. Becherek/

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



**OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP”**  
**Marek Zajac i Artur Zajac s.c.**  
**LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO**  
ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW  
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477  
www.pppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 286 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
  - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
  - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe (frakcja wdychalna + respirabilna).
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
  - radiografii ogólnej,
  - stomatologii,
  - mammografii,
  - fluoroskopii i angiografii,
  - tomografii komputerowej,
  - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- testy akceptacyjne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
  - pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych.,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

## SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/20-06-5

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W ŚRODOWISKU  
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ

**53285 KLUCZBORK (37285 KOP\_KLUCZBORK\_PLACADAMA)**

### 1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **opolskie**,
- miejscowość: **KLUCZBORK**,
- ul.: **Pl. Adama Gdaczusza 1**,
- współrzędne geograficzne: **E 18° 12' 46", N 50° 58' 24"**.

### 2. DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

- ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
- PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA: NetWorkSI, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, Polska
- WŁAŚCICIEL: T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

### 3. POMIARY WYKONALI: inż. Przemysław Włoch i mgr inż. Bartłomiej Rządzik.

### 4. DATA POMIARÓW: 09.06.2020 r., godz. 12<sup>40</sup> ÷ 14<sup>10</sup>.

### 5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW : mgr Anna Dykas.

### 6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOŚCI: 17.06.2020 r.

### 7. PRZEGLĄD WYNIKÓW i AUTORYZACJA: mgr inż. Artur Zajac

### 8. DATA AUTORYZACJI: 17.06.2020 r.



Bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.  
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.

**9. DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ:**

**9.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.**

**Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.**

charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
warunki pracy		znamionowe						
rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
lp.	wyszczególnienie	częstotliwość lub zakres częstotliwości pracy [MHz]	typ/producent anteny	liczba anten	azymut [°]	kąt pochylecia [°]	wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.		L800/G900/U900/L1800	ADU4518R9v06 Huawei	1	10	3/3/3/3	28,8	6018
2.		L2100/U2100/L2600	ADU4518R6v06 Huawei	1	10	5/5/5	28,8	7786
3.		L800/G900/U900/L1800	ADU4518R9v06 Huawei	1	100	3/3/3/3	28,8	5784
4.		L2100/U2100/L2600	ADU4518R6v06 Huawei	1	100	3/3/3	28,8	7786
5.		L800/G900/U900/L1800/L2100/U2100/L2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	190	3/3/3/3/3/3/3	28,8	9998
6.		L800/G900/U900/L1800/L2100/U2100/L2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	280	3/3/3/3/3/3/3	28,8	9986

**Tabela 1.2. Parametry radiolinii:**

charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
warunki pracy		znamionowe					
rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
lp.	linia radiowa		antena				
	częstotliwość pracy [GHz]	typ	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstalowania n.p.t [m]	EIRP [W]
1.	38	NEC iPasolink 200	VHLP1-38 / Andrew	0,3	35	30,0	3,55

Anteny sektorowe i paraboliczną zamontowano na wieży kościelnej. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w obudowie technicznej typu outdoor. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów znajdują się tereny mieszkalne i handlowe.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji i/lub obserwacji otoczenia badanego obiektu w dniu pomiaru oraz danych pochodzących z: <https://wyszukiwarka.uke.gov.pl> nie stwierdzono obecności obcych źródeł p-EM które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej.

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz 1.2 pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ogólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

**10. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.**

10.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

**10.2. Warunki środowiskowe:**

**Tabela 2. Warunki środowiskowe.**

data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne					
			temperatura.:	16,5°C	wilgotność:	62%	opady:	bez opadów
09.06.2020	12:40	południowy	temperatura.:	17,0°C	wilgotność:	62%	opady:	bez opadów
	14:10	końcowy	temperatura.:	17,0°C	wilgotność:	62%	opady:	bez opadów

**10.3. Oszacowana niepewność pomiaru.**

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

10.4. **Identyfikacja widma pola:** identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

10.5. Aparatura pomiarowa.

Tabela 3. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego.

1.	miernik	
	nazwa	Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	producent	Narda Safety Test Solutions GmbH
	typ	NBM-520
	numer fabryczny	B-0154
2.	sonda pomiarowa	
	typ	EF-6092
	numer fabryczny	C-0163
	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]
	zakres częstotliwościowy	80 [MHz] ÷ 90 [GHz]
	Niepewność zestawu pomiarowego	22,0%
3.	świadectwo wzorcowania	
3.1.	laboratorium wzorcujące	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
3.2.	numer świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/002/20
3.3.	data wydania świadectwa wzorcowania	20 stycznia 2020 r.
3.4.	data ważności wzorcowania	20 stycznia 2022 r.
4.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
5.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej	
5.1.	laboratorium wykonujące pomiar	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
5.2.	numer świadectwa	LWiMP/P/01/20
5.3.	data wydania świadectwa	20 stycznia 2020 r.

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).

12. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru lub współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego	wartość zmierzona natężenia pola elektrycznego [V/m]	wynik pomiaru natężenia skutecznego pola E po zaokrągleniu [V/m]**	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola H po zaokrągleniu [A/m]**	wartość wskaźnikowa WM <sub>E</sub>	wartość wskaźnikowa WM <sub>H</sub>	ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 11.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dla niepewności pomiarowej: 22%							
	Dla poprawki pomiarowej: 1,5							
	Teren wokół instalacji radiokomunikacyjnej:							
	Główne kierunki pomiarowe:							
	-10°							
1	N 50°58'22,3" E 18°12'46,5"	0,9	2,0	2,0	0,005	0,05	0,05	zgodny
2	N 50°58'24,6" E 18°12'47,4"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
3	N 50°58'26,5" E 18°12'48,2"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
4	N 50°58'28,4" E 18°12'48,8"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
	-100°							
5	-	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
6	N 50°58'21,4" E 18°12'51"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
7	N 50°58'21,3" E 18°12'53,4"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
8	N 50°58'20,8" E 18°12'55,9"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
	-190°							
9	N 50°58'20,1" E 18°12'46,3"	0,8	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
10	N 50°58'18,8" E 18°12'45,6"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
11	N 50°58'17,6" E 18°12'45,9"	0,6	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
12	N 50°58'16,2" E 18°12'44,3"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
	-280°							
13	N 50°58'21,8" E 18°12'44,6"	0,7	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
14	-	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
15	N 50°58'22,9" E 18°12'37,2"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
	Pomocnicze punkty (piony) pomiarowe:							
16	N 50°58'28,9" E 18°12'43,4"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
17	N 50°58'25,4" E 18°12'42,5"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
18	N 50°58'26,3" E 18°12'50,2"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
19	N 50°58'23,9" E 18°12'49,4"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
20	N 50°58'22,6" E 18°12'51,4"	0,7	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	N 50°58'20,6" E 18°12'48,1"	0,9	2,0	2,0	0,005	0,05	0,05	zgodny
22	N 50°58'20" E 18°12'50,7"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
23	N 50°58'17,2" E 18°12'48,4"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
24	N 50°58'19,2" E 18°12'43,7"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
25	N 50°58'21,3" E 18°12'44,1"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
26	N 50°58'21,4" E 18°12'40,7"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
27	N 50°58'23,7" E 18°12'43,5"	0,6	1,0	2,0	0,003	0,03	0,03	zgodny
Piłsudskiego 1, schody do góry								
	-llp.	1,2	2,0	-	0,005	0,05	0,05	zgodny
Piłsudskiego 2								
	-wejście do sklepu Żabka	0,9	2,0	2,0	0,005	0,05	0,05	zgodny
Piastowska 3, klatka schodowa llp.								
	-okno otwarte	1,3	2,0	-	0,005	0,05	0,05	zgodny
	-okno zamknięte	0,6	1,0	-	0,003	0,03	0,03	zgodny
Rynek 10, lp.								
	-okno otwarte	0,7	1,0	-	0,003	0,03	0,03	zgodny
	-okno zamknięte	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
-	GKP 10°, 288m od Instalacji radiokomunikacyjnej, N 50°58'30,6" E 18°12'49,3"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
-	GKP 100°, 288m od Instalacji radiokomunikacyjnej, N 50°58'19,9" E 18°12'59,5"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
-	GKP 190°, 288m od Instalacji radiokomunikacyjnej, N 50°58'14,7" E 18°12'42,4"	<0,5	<0,9	0,3÷2,0	<0,002	<0,02	<0,02	zgodny
-	GKP 280°, 288m od Instalacji radiokomunikacyjnej, N 50°58'23" E 18°12'33,4"	0,5	0,9	2,0	0,002	0,02	0,02	zgodny

\*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$  oraz uwzględniający poprawkę pomiarową otrzymaną od zleceniodawcy. Poprawki pomiarowe dostarczone przez zleceniodawcę nie uwzględniają parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

\*\* - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem  $H=E/377$ .

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

### 13. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się dotrymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartości wskaźnikowe  $WM_E$  oraz  $WM_H$  nie przekraczają wartości 1).

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiającich uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

Ocena dotycząca zgodności została podjęta na podstawie normy PN-EN 62311: 2010 według której w przypadku gdy niepewność względna wynosi  $< 30\%$ , wartość zmierzona porównano bezpośrednio z obowiązującą wartością dopuszczalną. Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak**.

Zasada podejmowania decyzji: **oparta na dokumencie PN-EN 62311:2010**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)


1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.



Zał. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.

- (A) Piłsudskiego 1
- (B) Piłsudskiego 2
- (C) Piastowska 3
- (D) Rynek 10



Skala 1:2000

Symbol	Opis	Wysokość	Waga
1	Wysokość	1000	1
2	Wysokość	1000	1
3	Wysokość	1000	1
4	Wysokość	1000	1
5	Wysokość	1000	1
6	Wysokość	1000	1
7	Wysokość	1000	1
8	Wysokość	1000	1
9	Wysokość	1000	1
10	Wysokość	1000	1
11	Wysokość	1000	1
12	Wysokość	1000	1
13	Wysokość	1000	1
14	Wysokość	1000	1
15	Wysokość	1000	1
16	Wysokość	1000	1
17	Wysokość	1000	1
18	Wysokość	1000	1
19	Wysokość	1000	1
20	Wysokość	1000	1
21	Wysokość	1000	1
22	Wysokość	1000	1
23	Wysokość	1000	1
24	Wysokość	1000	1
25	Wysokość	1000	1
26	Wysokość	1000	1
27	Wysokość	1000	1
28	Wysokość	1000	1
29	Wysokość	1000	1
30	Wysokość	1000	1

Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacji),  
Zal. nr 2: Mapa źródłowa: Kwalifikacja przedsięwzięcia z 07.2017r.  
○ -punkt (pion)  
○ -pomiarowy.